

## 4K Ultra HD Streaming oglindă auto DVR

### Manual De Utilizare

Stimate Client:

Felicitări și mulțumiri pentru cumpărarea produsului nostru. Este marea noastră onoare de a vă servi cu produsul nostru. Ta aprecierea este motivația noastră de a merge mai departe.

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare. Caracteristica produsului poate fi ușor diferită de cea a produs real datorită datei de producție diferite și lot. Vă rugăm să luați produsul ca standard final.

Tasta de pornire și tasta de iluminare din spate

**Funcția 1:** Porniți sau opriți DVR-ul mașinii: În starea de oprire, Apăsati și mențineți apăsată tasta [power key] timp de 2 secunde pentru a porni puterea mașinii și mașina va începe să funcționeze automat, țineți apăsat [tasta de pornire] timp de 2 secunde în starea de pornire și aparatul va salva automat fișierele video și setările utilizatorului și opriți-;

**Funcția 2:** tasta de iluminare din spate (sub starea on și lumina ecranului, dacă vrem să o folosim ca o oglindă retrovizoare,

apoi apăsați scurt această tastă pentru a lumina de pe ecran, apăsați-  
din nou pentru a aprinde ecranul)

Vă rugăm să rețineți, atunci când ecranul este oprit, DVR-ul este încă înregistrarea.

Tasta de resetare

Faceți clic pe acesta va reseta sistemele

### 2. Interfață de operare

Dacă nu utilizați funcționarea cheii, puteți face clic și atingeți TP în loc de funcționare cheie.

#### (1) interfață Video



1. Reveniți la interfața principală cu o singură tastă.
2. Operațiunea de returnare
3. Video pornit și oprit
4. Captură cu un singur clic
5. Blocați și deblocați cu un singur buton
6. Înregistrarea activată și dezactivată
7. Comutați între ferestrele din față și din spate
8. Glisiți reglarea luminii de fundal în sus și în jos.
9. Glisiți fereastra în sus și în jos pentru a regla

### (2) Interfață avansată de asistență a șoferului (ADAS)



### (3) Interfață inteligentă de conducere

Monitorizarea zonei orb: (instalați camera și introduceți interfață inteligentă de conducere: efectuați zona orb monitorizare și calibrare. Cutia din mijloc este orbul zona de monitorizare și zona de alarmă, și roșu este banda schimbați zona auxiliară. Când obiectul din spate intră în zona de alarmă, va solicita o avertizare timpurie.)



Asistență pentru schimbarea benzii: (instalați camera, introduceți interfață de conducere inteligentă și face schimbarea benzii

calibrarea asistenței. Casetele stânga și dreapta sunt lane-schimbarea zonelor de alarmă asistență, și roșu este zona orb monitorizarea zonei de alarmă. Când obiectul din spate intră în zona de alarmă, va solicita un prompt de avertizare timpurie)



### (4) Interconectarea telefonului mobil

1. Clic meniul de interconectare a telefonului mobil din setările sistemului și va apărea o interfață.
2. Scanați codul QR de pe interfața cu telefonul mobil telefon și descărcați aplicația.
3. Conectați punctul fierbinte WIFI al mașinii cu WIFI al telefonului mobil.
4. Deschideți aplicația mobilă, faceți clic pe numele mașină, și puteți viziona clipuri video, cota, setați meniul mașinii etc.

### 3. Specificații

CPU	YZ226 Dual-cort 1,5 GHz
sistem l	RT-Thread
DDR	DDR3 4GB

FLASII	16MBYTES nici FLASII
ecran	11.26" atingere ecran, 1920 * 440P afișare
Funcția ADAS	suport
BSD (punct orb detectie)	suport
LCA (schimbarea benzii asistență)	suport
GPS logger	Sprijin, este opțional
Conectați-vă la telefon	Suport, verificați live video, imagine etc
Camera frontală	4K (3840 * 2160) @30 de persoane Unghi de vizualizare de 155 de grade
Camera din spate	1920 * 1080p830, 140 unghi de vizualizare grad
Comandă vocală	opțional
Wi-Fi	802.11ac / b / g / n 2.4G / 5,8G
Format Video	TS H.265
Format fotografie	JPEG
limba	Engleză, Vietnameză, Rusia, Japonez, Tailandez etc
Senzor G	suport
Multi-touch	suport
Parcare inversă	suport

240 monitor de parcare	Suport, plus unul conversia adaptorului
Funcția Time lapse	Sprijin cu unul conversie specială adaptor
Temperatura de depozitare	-30 CP - +80 CP
Funcționare temperatura	-20 CM C - +70 CM C
Suport pentru card SD maxim	128g cu clasa 10 sau mai sus
Putere de intrare	DC5V/2.5A
Baterie	Construit în 450mAh baterie cu litiu

**Atentie: montajul in  
service autorizat  
este obligatoriu, in  
mod contrar garantia  
nu este valabila**